



**WOOD STOVES
POÊLES À BOIS**



X.T.D. 1.1 / X.T.D. 1.5 / X.T.D. 1.9

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE



X.T.D. 1.1



X.T.D. 1.5



X.T.D. 1.9

www.flame-intl.com



1700, Léon-Harmel
 Québec (Canada) G1N 4R9
 client@sbi-international.com



Flame wood stoves are approved by OMNI, under the U.L.C. S627 and U.L. 1482, as well as the American Standards, Anti-pollution Phase II of the Environmental Protection Agency (E.P.A.).



Les poêles à bois Flame sont homologués par OMNI selon les normes U.L.C. S627 et U.L. 1482, ainsi que selon la norme "Anti-Pollution Phase II", de l'Agence de Protection Environnementale des États-Unis (E.P.A.).



OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

Technical data Fiche Technique



X.T.D. 1.1
 MOBILE HOME APPROVED
 APPROUVÉ MAISON MOBILE



X.T.D. 1.5
 MOBILE HOME APPROVED
 APPROUVÉ MAISON MOBILE



X.T.D. 1.9

Recommended surface (ft ² /m ²) - Surface recommandée (p ² /m ²)	550 to/à 1,250 ft ² /p ² (51 to/à 116 m ²)	850 to/à 1,550 ft ² /p ² (79 to/à 144 m ²)	1,050 to/à 1,950 ft ² /p ² (98 to/à 182 m ²)
Fuel type - Type de combustible :	Wood - Bois	Wood - Bois	Wood - Bois
Heating capacity (BTU/h, KW) - Capacité :	E.P.A. test fuel - Bois de test EPA :		
	37,000 BTU (10,8 KW)	40,000 BTU (11,7 KW)	50,000 BTU (14,7 KW)
	Seasoned cordwood - Bois de corde sec :		
	45,000 BTU (13,2 KW)	65,000 BTU (19 KW)	75,000 BTU (22 KW)
Efficiency - Efficacité :	70 %	70 %	70 %
Average emissions - Emissions moyennes :	5,9 g/h	4,3 g/h	5,9 g/h
Color - Couleur :	Metallic black - Noir métallique	Metallic black - Noir métallique	Metallic black - Noir métallique
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) :	Width - Largeur :		
	22 1/4" (566 mm)	25 1/2" (650 mm)	25 1/2" (650 mm)
	Depth - Profondeur :		
	22 3/4" (578 mm)	22 3/4" (578 mm)	25 3/4" (655 mm)
	Height - Hauteur :		
	30 1/4" (769 mm)	29 3/4" (756 mm)	30 3/4" (782 mm)
Flue pipe diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation :	6" (153 mm)	6" (153 mm)	6" (153 mm)
Chimney type - Type de cheminée :	2100 °F / 650 °C	2100 °F / 650 °C	2100 °F / 650 °C
Minimum chimney height (ft/m) - Hauteur minimale de la cheminée (pi/m) :	12' (3,66 m)	12' (3,66 m)	12' (3,66 m)
Firebox dimensions (in/mm) - Dimensions de la chambre de combustion (po/mm) :	Width - Largeur :		
	18 1/4" (464 mm)	21 1/4" (540 mm)	21 1/4" (540 mm)
	Depth - Profondeur :		
	14" (356 mm)	14" (356 mm)	16 3/4" (426 mm)
	Volume (ft ³) - Volume (p ³) :		
	1,5	1,8	2,3
Log loading over - Chauffe sur la :	Width - Largeur	Width - Largeur	Width - Largeur
Maximum log length (in/mm) - Longueur maximale des bûches (po/mm) :	16" (406 mm)	18" (457 mm)	20" (508 mm)
Door opening dimensions (in/mm) - Dimensions de l'ouverture de porte (po/mm) :	Width - Largeur :		
	16" (407 mm)	17 3/4" (451 mm)	17 3/4" (451 mm)
	Height - Hauteur :		
	8 1/4" (210 mm)	8 1/4" (210 mm)	9" (229 mm)
Door type - Type de porte :	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre en fonte		
Pyroceramic glass surface (in/mm) - Surface vitrée en pyrocéramique (po/mm) :	Width - Largeur :		
	13 3/4" (350 mm)	16" (407 mm)	16 1/4" (414 mm)
	Height - Hauteur :		
	7 3/4" (197 mm)	7 3/4" (197 mm)	9 1/2" (242 mm)
Weight - Poids (lbs / kg) :	288 lbs (131 kg)	322 lbs (147 kg)	395 lbs (180 kg)
Limited warranty - Garantie limitée :	Lifetime - À vie	Lifetime - À vie	Lifetime - À vie
Clearances to combustibles (in) - Dégagements aux combustibles (po) :	Back/arrière Sides/Côtés Corners/Coins		
Single wall pipe / Tuyau à simple paroi	17" 15" 10"	14" 12" 7"	14" 12" 7"
Double wall pipe / Tuyau à double paroi	12" 12" 7"	6" 11" 5"	6" 12" 5"

Options :

- 130 CFM blower with variable speed control / Ventilateur à 130 PCM à vitesse variable
- Thermodisc / Thermodisque



#AC03095



#AC05530

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.